

**TEXIM s.r.o.**  
Kladská 331  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
**500 03**

**výroba těsnění**  
**velkoobchod těsnicí materiály**  
**velkoobchod voda-topení**  
**velkoobchod železářství,zahrad.program**

IČO : 42195900

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

[www.texim.cz](http://www.texim.cz)

### izolační a těsnicí šňůry

	Teplota °C	Rozsah pH	Použití	Popis
PS 000	600	3 až 12	Všeobecně v průmyslu pro víka, dveře, poklopy.	Pletená skleněná ucpávka.
PS 125	600	3 až 12	Všeobecně v průmyslu pro víka, dveře, poklopy.	Pletená skleněná ucpávka - měkká.
PX 000/G	800	3 až 12	Všeobecně v průmyslu pro víka, dveře, poklopy.	Pletená keramická ucpávka zpevněná skleněným vláknem.
PX 000 / I	1100	3 až 12	Všeobecně v průmyslu pro víka, dveře, poklopy.	Pletená keramická ucpávka zpevněná drátem inkonel.
ZS 000 OBO	600	3 až 12	Všeobecně v průmyslu – pekárny,	Kruhová skleněná vata obtehovaná punčoškou

### TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ ŠŇŮRY



Označení	ISOTEM 10	ISOTEM 20	ISOTEM 30	ISOTEM 40	ISOTEM 50	ISOTEM60	ISOTEM 70
Materiál	SKLO	SKLO	SKLO	SKLO	KERAMIKA	KERAMIKA	KERAMIKA
Konstrukce	Čtvercově pletená	Kruhová pletená	Kruhová točená	Kruhová obtehovaná	Čtvercově pletená	Kruhová pletená	Kruhová točená
Rozměr (mm)	4-30	3-50	2-15	3-30	6-50	6-50	3-50
Max. teplota (°C)	500	500	500	500	650 <sup>(1)</sup> 1100 <sup>(2)</sup>	650 <sup>(1)</sup> 1100 <sup>(2)</sup>	650 <sup>(1)</sup> 1100 <sup>(2)</sup>
Použití	Nízkotlaké těsnění a izolace kotlů, pecí, sporáků, poklopů, autoklávů, potrubí, kabelů a vzduchotechnických rozvodů.						

**Poznámka :** \* ISOTEM 10 - rozměr do 12 mm is jsou pleteny dvoudráhou  
- velikost 13- 30 mm jsou pleteny čtyřdráhou  
Všechny typy skleněných šňůr mohou být dodány s grafitovou impregnací.  
<sup>(1)</sup>650 - šňůry jsou vyztuženy sklem  
<sup>(2)</sup>1100 - šňůry jsou vyztuženy nerezovým drátem

**TEXIM s.r.o.**  
Kladská 331  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
**500 03**

**výroba těsnění**  
**velkoobchod těsnicí materiály**  
**velkoobchod voda-topení**  
**velkoobchod železářství,zahrad.program**

IČO : 42195900

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464





e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

[www.texim.cz](http://www.texim.cz)

### Průmyslové nehořlavé textilie

Bezasbestové textilie jsou vyráběny z E - sklo vláken, která jsou nehořlavá, odolná proti hnilobě a nabízejí dobré teplotně izolační vlastnosti. Většina textilií může být dodána s aluminiovou folií ( max. teplota 120°C).

Textilie mají všestranné použití především pro tepelně izolační účely, ochranu proti sálavému teplu, izolaci vysokých teplot a při vybavení zařízení a vzduchové klimatizace. Dále jsou používány pro bandáže potrubí, rozvodů a pro výrobu ochranných pomůcek. Používají se i jako svářecí zástěny.				
	ECO	NETES	ECONET	KERATEM
OZNAČENÍ	ECO	NETES	ECONET	KERATEM
MATERIÁL	SKLO	SKLO	SKLO	KERAMIKA
MAX. TEPLOTA (°C)	500	500	500	650 1100
TLOUŠŤKA (mm)	2	1	1,5	2 & 3
ŠÍŘE (m)	1	0,9 & 1,8	0,9 & 1,8	1
DÉLKA (m)	25 & 30	25 & 50	25 & 50	1
KONSTRUKCE	Tkanina	Proplet	Proplet	Tkanina